

**SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA****Undercoat (All Colours) (Aerosol)**

A norma del Regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato II, come modificato. Regolamento della Commissione (UE) n. 2015/830 del 28 maggio 2015.

**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa****1.1. Identificatore del prodotto**

Nome del prodotto Undercoat (All Colours) (Aerosol)

**1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

Usi identificati Imbalsamazione Cosmetic

Usi sconsigliati Non è identificato alcun uso specifico sconsigliato.

**1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

Fornitore The MazWell Group Ltd.  
Units 11/14-15 Ardglen Industrial Estate,  
Whitchurch, Hampshire,  
RG28 7BB, United Kingdom  
+44 (0)1256-893883  
+44 (0)1256-893868  
enquiries@themazwellgroup.com

**1.4. Numero telefonico di emergenza**

Numero telefonico di emergenza +44 (0)1256 893883 (Lunedì - Venerdì 9:00 am - 4:30 pm)

**SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli****2.1. Classificazione della sostanza o della miscela****Classificazione (CE 1272/2008)**

Pericoli fisici Aerosol 1 - H222, H229

Pericoli per la salute Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H335, H336 STOT RE 2 - H373

Pericoli per l'ambiente Non Classificato

**2.2. Elementi dell'etichetta****Pittogrammi di pericolo**

Avvertenza

Pericolo

## Undercoat (All Colours) (Aerosol)

### Indicazioni di pericolo

H222 Aerosol altamente infiammabile.  
H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.  
H332 Nocivo se inalato.  
H315 Provoca irritazione cutanea.  
H319 Provoca grave irritazione oculare.  
H335 Può irritare le vie respiratorie.  
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.  
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

### Consigli di prudenza

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.  
P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.  
P260 Non respirare gli aerosol.  
P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ Proteggere il viso.  
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.  
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.  
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.  
P501 Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

### Contiene

Acetone, Xylene

### Consigli di prudenza supplementari

P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.  
P261 Evitare di respirare aerosol.  
P264 Lavare accuratamente la pelle contaminata dopo l'uso.  
P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.  
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.  
P314 In caso di malessere, consultare un medico.  
P321 Trattamento specifico (vedere i consigli medici su questa etichetta).  
P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.  
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.  
P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.  
P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.  
P405 Conservare sotto chiave.

### 2.3. Altri pericoli

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza classificata come PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica) o vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile).

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2. Miscele

## Undercoat (All Colours) (Aerosol)

|                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Xylene</b> <span style="float: right;"><b>10 - 30%</b></span>                                                                                                                                         |                      |                                                      |
| Numero CAS: 1330-20-7                                                                                                                                                                                    | Numero CE: 215-535-7 | Numero di registrazione REACH: 01-2119488216-32-XXXX |
| <b>Classificazione</b><br>Flam. Liq. 3 - H226<br>Acute Tox. 4 - H312<br>Acute Tox. 4 - H332<br>Skin Irrit. 2 - H315<br>Eye Irrit. 2 - H319<br>STOT SE 3 - H335<br>STOT RE 2 - H373<br>Asp. Tox. 1 - H304 |                      |                                                      |
| <b>Acetone</b> <span style="float: right;"><b>10 - 30%</b></span>                                                                                                                                        |                      |                                                      |
| Numero CAS: 67-64-1                                                                                                                                                                                      | Numero CE: 200-662-2 | Numero di registrazione REACH: 01-2119471330-49      |
| <b>Classificazione</b><br>Flam. Liq. 2 - H225<br>Eye Irrit. 2 - H319<br>STOT SE 3 - H336                                                                                                                 |                      |                                                      |

Il testo completo di tutte le indicazioni di pericolo è visualizzato nella Sezione 16.

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informazioni generali</b>                  | Consultare un medico se il disagio continua. Mostrare questa scheda di dati di sicurezza al personale medico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Inalazione</b>                             | Portare il soggetto interessato all'aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Mantenere libere le vie aeree. Allentare gli indumenti stretti quali colletti, cravatte o cinture. In caso di difficoltà di respirazione, personale adeguatamente addestrato può assistere il soggetto interessato tramite la somministrazione di ossigeno. Consultare un medico. Collocare il soggetto privo di sensi su un fianco nella posizione di recupero e assicurarsi che possa respirare.     |
| <b>Ingestione</b>                             | Sciacquare accuratamente la bocca con acqua. Far bere alcuni bicchieri contenenti una piccola quantità di acqua o latte. Interrompere se il soggetto interessato prova nausea in quanto vomitare può essere pericoloso. Non somministrare mai nulla per via orale a una persona priva di sensi. Collocare il soggetto privo di sensi su un fianco nella posizione di recupero e assicurarsi che possa respirare. Tenere sotto osservazione il soggetto interessato. Consultare un medico in caso di sintomi gravi o persistenti. |
| <b>Contatto con la pelle</b>                  | Sciacquare con acqua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Contatto con gli occhi</b>                 | Sciacquare con acqua. Non sfregare l'occhio. Togliere le eventuali lenti a contatto e tenere le palpebre ben separate. Consultare un medico se il disagio continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Protezione di chi presta le prime cure</b> | Il personale di primo soccorso deve indossare il dispositivo di protezione individuale adeguato durante gli interventi di soccorso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

## Undercoat (All Colours) (Aerosol)

|                               |                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informazioni generali</b>  | La gravità dei sintomi descritti varia a seconda della concentrazione e della durata dell'esposizione. |
| <b>Inalazione</b>             | Una singola esposizione può provocare i seguenti effetti avversi: Cefalea. Spossatezza e debolezza.    |
| <b>Ingestione</b>             | A causa della natura fisica di questo prodotto, è improbabile che si verifichi l'ingestione.           |
| <b>Contatto con la pelle</b>  | Arrossamento. Irritante per la pelle.                                                                  |
| <b>Contatto con gli occhi</b> | Irritante per gli occhi.                                                                               |

### **4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Note per il medico</b> | Trattamento sintomatico. |
|---------------------------|--------------------------|

## **SEZIONE 5: Misure antincendio**

### **5.1. Mezzi di estinzione**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mezzi di estinzione idonei</b>     | Il prodotto è infiammabile. Estinguere con schiuma resistente all'alcool, diossido di carbonio, polvere secca o acqua nebulizzata. Utilizzare mezzi di estinzione degli incendi adatti all'incendio circostante. |
| <b>Mezzi di estinzione non idonei</b> | Non utilizzare getto d'acqua come mezzo di estinzione in quanto provoca la propagazione dell'incendio.                                                                                                           |

### **5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pericoli specifici</b>                 | I recipienti possono scoppiare violentemente o esplodere se riscaldati a causa dell'accumulo eccessivo di pressione. I contenitori per aerosol che esplodono in un incendio possono essere scagliati ad alta velocità. In caso di rottura delle lattine di aerosol, esercitare la dovuta cautela in considerazione della rapida fuga del contenuto pressurizzato e del propellente. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. Questo prodotto è tossico. |
| <b>Prodotti di combustione pericolosi</b> | La decomposizione termica o i prodotti di combustione possono includere le seguenti sostanze: Gas o vapori tossici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### **5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misure di protezione durante l'estinzione degli incendi</b>                         | Evitare di respirare i gas o i vapori sprigionati dagli incendi. Evacuare l'area. Tenersi sopravento per evitare l'inalazione di gas, vapori e fumo. Ventilare gli spazi chiusi prima di entrarvi. Raffreddare mediante spruzzo d'acqua i recipienti esposti al calore e rimuoverli dalla zona dell'incendio se questa operazione può essere eseguita senza rischi. Raffreddare con acqua i recipienti esposti alle fiamme ben oltre l'estinzione dell'incendio. Se una perdita o fuoriuscita non si è infiammata, utilizzare uno spruzzo d'acqua per disperdere i vapori e proteggere il personale incaricato di arrestare la perdita. Controllare l'acqua di deflusso tramite contenimento della stessa ed evitando che raggiunga fognature e corsi d'acqua. Qualora si verifichi il rischio di inquinamento idrico, notificare le autorità competenti. |
| <b>Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi</b> | Indossare un autorespiratore (SCBA) a pressione positiva e indumenti protettivi adatti. Gli indumenti per vigili del fuoco conformi allo standard europeo EN469 (inclusi elmetti, guanti e stivali di protezione) assicurano un livello di protezione di base nei confronti degli incidenti di natura chimica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## **SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**

### **6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

## Undercoat (All Colours) (Aerosol)

### Precauzioni personali

Indossare indumenti protettivi come descritto nella Sezione 8 di questa scheda di dati di sicurezza. Non intraprendere alcuna azione che comporti rischi personali o se non si possiede la formazione adeguata. Non toccare il materiale fuoriuscito né camminarvi sopra. Evacuare l'area. Rischio di esplosione. Predisporre una ventilazione adeguata. Non fumare ed evitare la presenza di scintille, fiamme o altre fonti di accensione in prossimità della fuoriuscita. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti che hanno subito contaminazione.

### 6.2. Precauzioni ambientali

#### Precauzioni ambientali

Non scaricare nei sistemi di scolo, nei corsi d'acqua o sul terreno. Non scaricare nell'ambiente acquatico.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

#### Metodi per la bonifica

Indossare indumenti protettivi come descritto nella Sezione 8 di questa scheda di dati di sicurezza. Pulire immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti in sicurezza. Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo. Non fumare ed evitare la presenza di scintille, fiamme o altre fonti di accensione in prossimità della fuoriuscita. Predisporre una ventilazione adeguata. In condizioni normali di manipolazione e immagazzinamento, le fuoriuscite dai contenitori per aerosol sono improbabili. In caso di rottura delle lattine di aerosol, esercitare la dovuta cautela in considerazione della rapida fuga del contenuto pressurizzato e del propellente. Fuoriuscite di entità ridotta: Raccogliere con un panno assorbente e smaltire i rifiuti in sicurezza. Fuoriuscite di grande entità: Se il prodotto è solubile in acqua, diluire la fuoriuscita con acqua e asciugarla. In alternativa, o se il prodotto non è solubile in acqua, assorbire la fuoriuscita con un materiale inerte, secco e riporre in un contenitore idoneo allo smaltimento dei rifiuti. Lavare l'area contaminata con una quantità abbondante d'acqua. Lavare accuratamente dopo essersi occupati della fuoriuscita. Per lo smaltimento dei rifiuti vedere la Sezione 13.

### 6.4. Riferimenti ad altre sezioni

#### Riferimenti ad altre sezioni

Per le misure di protezione personale, vedere la Sezione 8. Vedere la Sezione 11 per ulteriori informazioni sui pericoli per la salute. Vedere la Sezione 12 per ulteriori informazioni sui pericoli ecologici. Per lo smaltimento dei rifiuti vedere la Sezione 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

#### Precauzioni d'uso

Leggere e seguire le raccomandazioni del produttore. Indossare indumenti protettivi come descritto nella Sezione 8 di questa scheda di dati di sicurezza. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Evitare l'esposizione dei contenitori per aerosol alle alte temperature o ai raggi solari diretti. Il prodotto è infiammabile. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Non manipolare le confezioni rotte senza utilizzare un dispositivo di protezione. Non riutilizzare i recipienti vuoti. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. L'aerosol evapora e si raffredda rapidamente e può provocare congelamento o ustioni da freddo a contatto con la pelle. Evitare il contatto con gli occhi. Evitare l'inalazione di vapori e aerosol/nebbie.

#### Raccomandazioni generiche sull'igiene del lavoro

Lavarsi immediatamente in caso di contaminazione cutanea. Togliere gli indumenti contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

## Undercoat (All Colours) (Aerosol)

### Precauzioni per l'immagazzinamento

Conservare lontano da materiali incompatibili (vedere la Sezione 10). Tenere lontano da materiali ossidanti, fonti di calore e fiamme. Conservare soltanto nel recipiente originale. Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato. Tenere i recipienti in posizione verticale. Proteggere i contenitori dai danni. Proteggere dai raggi solari. Non conservare in prossimità di fonti di calore né esporre ad alte temperature. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

**Classe di immagazzinamento** Immagazzinamento adeguato ai prodotti chimici.

### 7.3. Usi finali particolari

**Usi finali specifici** Gli usi identificati di questo prodotto sono indicati nei dettagli nella Sezione 1.2.

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

#### Valori limite di esposizione professionale

##### Xylene

Limite di esposizione a lungo termine (media ponderata nel tempo di 8 ore): 50 ppm 221 mg/m<sup>3</sup>

Limite di esposizione a breve termine (15 minuti): 100 ppm 442 mg/m<sup>3</sup>  
pelle

##### Acetone

Limite di esposizione a lungo termine (media ponderata nel tempo di 8 ore): 500 ppm 1210 mg/m<sup>3</sup>

pelle = La notazione "pelle" attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle.

#### Acetone (CAS: 67-64-1)

##### DNEL

Lavoratori - Inalazione; Breve termine effetti locali: 2420 mg/m<sup>3</sup>  
Lavoratori - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 1210 mg/m<sup>3</sup>  
Lavoratori - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 186 mg/kg pc/giorno  
Consumatore - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 200 mg/m<sup>3</sup>  
Consumatore - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 62 mg/kg pc/giorno  
Consumatore - Orale; Lungo termine effetti sistemici: 62 mg/kg pc/giorno

##### PNEC

- acqua dolce; 10.6 mg/l  
- acqua marina; 1.06 mg/l  
- Rilascio intermittente; 21 mg/l  
- Impianto di trattamento delle acque reflue; 100 mg/l  
- Sedimenti (acqua dolce); 30.4 mg/kg  
- Sedimenti (acqua marina); 3.04 mg/kg  
- Suolo; 29.5 mg/kg

#### Xylene (CAS: 1330-20-7)

##### DNEL

Lavoratori - Inalazione; Breve termine effetti locali: 289 mg/m<sup>3</sup>  
Lavoratori - Inalazione; Breve termine effetti sistemici: 289 mg/m<sup>3</sup>  
Lavoratori - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 77 mg/m<sup>3</sup>  
Lavoratori - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 180 mg/kg pc/giorno  
Consumatore - Inalazione; Breve termine effetti locali: 174 mg/m<sup>3</sup>  
Consumatore - Inalazione; Breve termine effetti sistemici: 174 mg/m<sup>3</sup>  
Consumatore - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 14.8 mg/m<sup>3</sup>  
Consumatore - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 108 mg/kg pc/giorno  
Consumatore - Orale; Lungo termine effetti sistemici: 1.6 mg/kg pc/giorno

## Undercoat (All Colours) (Aerosol)

### PNEC

- acqua dolce; 0.327 mg/l
- acqua marina; 0.327 mg/l
- Rilascio intermittente; 0.327 mg/l
- Impianto di trattamento delle acque reflue; 6.58 mg/l
- Sedimenti (acqua dolce); 12.46 mg/kg
- Sedimenti (acqua marina); 12.46 mg/kg
- Suolo; 2.31 mg/kg

### 8.2. Controlli dell'esposizione

#### Dispositivi di protezione



#### Controlli tecnici idonei

Predisporre un'adeguata ventilazione generale e aerazione locale per estrazione. Assicurarsi che il sistema di ventilazione sia sottoposto con regolarità a interventi di manutenzione e collaudo. Una buona ventilazione generale deve essere adeguata a controllare l'esposizione dei lavoratori ai contaminanti aerodispersi. Rispettare i limiti di esposizione professionale per il prodotto o gli ingredienti.

#### Protezioni per gli occhi/il volto

Occhiali antispruzzo resistenti alle sostanze chimiche o schermo facciale ben aderenti. In caso di rischio di inalazione, può essere invece necessario un respiratore a pieno facciale.

#### Protezione delle mani

Indossare guanti protettivi. Scegliere i guanti più adatti rivolgendosi al fornitore/produttore dei guanti, che può fornire informazioni sul tempo di fessurazione del materiale con cui sono realizzati i guanti. Per proteggere le mani dalle sostanze chimiche, i guanti devono essere conformi allo standard europeo EN374. Tenendo in considerazione i dati specificati dal produttore dei guanti, verificare durante l'uso che i guanti mantengano le proprietà protettive e sostituirli non appena compaiono segni di deterioramento. Si raccomandano sostituzioni frequenti.

#### Altra protezione della pelle e del corpo

Indossare indumenti adeguati per prevenire il contatto ripetuto o prolungato con la pelle.

#### Misure d'igiene

Lavarsi dopo l'uso e prima di mangiare, fumare e usare i servizi igienici. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

#### Protezione respiratoria

Assicurarsi che tutti gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie siano adatti all'uso previsto e dotati di marchio CE. Verificare che il respiratore aderisca bene al volto e che il filtro venga sostituito con regolarità.

#### Controlli dell'esposizione ambientale

Tenere il recipiente ben sigillato quando non è utilizzato. Controllare le emissioni delle attrezzature di ventilazione o dei processi lavorativi per verificare che siano conformi ai requisiti legislativi in materia di tutela ambientale. In alcuni casi sono necessari sistemi di lavaggio di fumi, filtri o modifiche tecniche alle attrezzature di processo per ridurre le emissioni a livelli accettabili.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Aspetto          | Aerosol.         |
| Colore           | Vari colori.     |
| Odore            | Solvente.        |
| Soglia olfattiva | Non disponibile. |
| pH               | Non disponibile. |

## Undercoat (All Colours) (Aerosol)

|                                                                      |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Punto di fusione</b>                                              | Non disponibile.                                                                                        |
| <b>Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione</b>     | Nessuna informazione disponibile.                                                                       |
| <b>Punto di infiammabilità</b>                                       | -40°C                                                                                                   |
| <b>Velocità di evaporazione</b>                                      | >1 (acetato di butile = 1)                                                                              |
| <b>Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività</b> | Limite di infiammabilità/esplosività inferiore: 0.9% Limite di infiammabilità/esplosività superiore: 9% |
| <b>Tensione di vapore</b>                                            | Non disponibile.                                                                                        |
| <b>Densità di vapore</b>                                             | Nessuna informazione disponibile.                                                                       |
| <b>Densità relativa</b>                                              | Nessuna informazione disponibile.                                                                       |
| <b>La solubilità/le solubilità</b>                                   | Insolubile in acqua.                                                                                    |
| <b>Coefficiente di ripartizione</b>                                  | Non disponibile.                                                                                        |
| <b>Temperatura di autoaccensione</b>                                 | >230°C                                                                                                  |
| <b>Temperatura di decomposizione</b>                                 | Non disponibile.                                                                                        |
| <b>Viscosità</b>                                                     | Non applicabile.                                                                                        |
| <b>Proprietà esplosive</b>                                           | Non è considerato esplosivo.                                                                            |
| <b>Proprietà ossidanti</b>                                           | Non soddisfa i criteri per la classificazione come ossidante.                                           |

### 9.2. Altre informazioni

|                                   |                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Composto organico volatile</b> | Il contenuto massimo di composti organici volatici (COV) in questo prodotto è pari a 84% . |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reattività</b> | Vedere le altre sottosezioni di questa sezione per ulteriori dettagli. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|

### 10.2. Stabilità chimica

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stabilità</b> | Stabile alle normali temperature ambiente e se utilizzato come consigliato. Stabile nelle condizioni di immagazzinamento prescritte. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

|                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Possibilità di reazioni pericolose</b> | I seguenti materiali possono reagire violentemente con il prodotto: Agenti ossidanti. |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.4. Condizioni da evitare

|                              |                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condizioni da evitare</b> | Evitare l'esposizione dei contenitori per aerosol alle alte temperature o ai raggi solari diretti.<br>Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.5. Materiali incompatibili

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Materiali da evitare</b> | Agenti ossidanti forti. Acidi forti. |
|-----------------------------|--------------------------------------|

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

|                                              |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prodotti di decomposizione pericolosi</b> | Non si decompone se utilizzato e conservato nelle condizioni consigliate. La decomposizione termica o i prodotti di combustione possono includere le seguenti sostanze: Gas o vapori tossici. |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Undercoat (All Colours) (Aerosol)

### SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

#### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

##### Tossicità acuta - orale

**Riepilogo** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

##### Tossicità acuta - dermica

**Riepilogo** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**STA dermico (mg/kg)** 4.400,0

##### Tossicità acuta - inalazione

**Riepilogo** Nocivo se inalato.

**STA inalazione (gas ppmV)** 18.000,0

**STA inalazione (vapori mg/L)** 44,0

##### Corrosione/irritazione cutanea

**Riepilogo** Provoca irritazione cutanea.

##### Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

**Riepilogo** Provoca grave irritazione oculare.

##### Sensibilizzazione respiratoria

**Riepilogo** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

##### Sensibilizzazione cutanea

**Riepilogo** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

##### Mutagenicità delle cellule germinali

**Riepilogo** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

##### Cancerogenicità

**Riepilogo** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Cancerogenicità IARC** Contiene una sostanza potenzialmente cancerogena. Gruppo IARC 3 Non classificabile in relazione alla cancerogenicità per l'uomo.

##### Tossicità per la riproduzione

**Riepilogo** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

##### Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

**Riepilogo** Può irritare le vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini.

**Organi bersaglio** Vie respiratorie, polmoni Sistema nervoso centrale

##### Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

**Riepilogo** Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

##### Pericolo in caso di aspirazione

**Riepilogo** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

##### **Informazioni generali**

La gravità dei sintomi descritti varia a seconda della concentrazione e della durata dell'esposizione.

##### **Inalazione**

Una singola esposizione può provocare i seguenti effetti avversi: Cefalea. Spossatezza e debolezza.

##### **Ingestione**

A causa della natura fisica di questo prodotto, è improbabile che si verifichi l'ingestione.

## Undercoat (All Colours) (Aerosol)

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Contatto con la pelle</b>  | Arrossamento. Irritante per la pelle.                      |
| <b>Contatto con gli occhi</b> | Irritante per gli occhi.                                   |
| <b>Via di esposizione</b>     | Ingestione Inalazione Contatto con la pelle e/o gli occhi. |
| <b>Organi bersaglio</b>       | Sistema nervoso centrale Vie respiratorie, polmoni         |

### Informazioni tossicologiche sugli ingredienti

#### Xylene

##### Tossicità acuta - orale

**Tossicità acuta orale (DL<sub>50</sub> mg/kg)** 3.523,0

**Specie** Ratto

**Note (orale DL<sub>50</sub>)** Informazioni del fascicolo REACH. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**STA orale (mg/kg)** 3.523,0

##### Tossicità acuta - dermica

**Tossicità acuta dermica (DL<sub>50</sub> mg/kg)** 12.126,0

**Specie** Coniglio

**Note (dermico DL<sub>50</sub>)** Informazioni del fascicolo REACH. Nocivo a contatto con la pelle.

**STA dermico (mg/kg)** 1.100,0

##### Tossicità acuta - inalazione

**Tossicità acuta per inalazione (CL<sub>50</sub> gas ppmV)** 6.700,0

**Specie** Ratto

**Note (inalazione CL<sub>50</sub>)** Nocivo se inalato.

**STA inalazione (gas ppmV)** 4.500,0

**STA inalazione (vapori mg/L)** 11,0

##### Corrosione/irritazione cutanea

**Dati sugli animali** Dose: 0.5 ml, 4 ore, Coniglio Indice di irritazione cutanea primaria: 3 Informazioni del fascicolo REACH. Irritante.

##### Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

**Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi** Dose: 0.1 mL, Non risciacquato, Coniglio Provoca grave irritazione oculare. Informazioni del fascicolo REACH.

##### Sensibilizzazione respiratoria

**Sensibilizzazione respiratoria** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

## Undercoat (All Colours) (Aerosol)

### Sensibilizzazione cutanea

**Sensibilizzazione cutanea** Test sui linfonodi locali (LLNA) - Topo: Non sensibilizzante. Informazioni del fascicolo REACH. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### Mutagenicità delle cellule germinali

**Genotossicità - in vitro** Aberrazione cromosomica: Negativo. Informazioni del fascicolo REACH. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Genotossicità - in vivo** Aberrazione cromosomica: Negativo. Informazioni del fascicolo REACH. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### Cancerogenicità

**Cancerogenicità** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Cancerogenicità IARC** Gruppo IARC 3 Non classificabile in relazione alla cancerogenicità per l'uomo.

### Tossicità per la riproduzione

**Tossicità per la riproduzione - fertilità** Studio su due generazioni - NOAEC >500 ppm, Inalazione, Ratto P Informazioni del fascicolo REACH. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità per la riproduzione - sviluppo** Tossicità sullo sviluppo: - NOAEC: >500 ppm, Inalazione, Ratto Informazioni del fascicolo REACH. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

**STOT - esposizione singola** STOT SE 3 - H335 Può irritare le vie respiratorie.

**Organi bersaglio** Vie respiratorie, polmoni

### Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

**STOT - esposizione ripetuta** STOT RE 2 - H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

**Organi bersaglio** Sistema nervoso centrale Reni Fegato

### Pericolo in caso di aspirazione

**Pericolo in caso di aspirazione** Pericolo di aspirazione in caso di ingestione.

### Acetone

#### Tossicità acuta - orale

**Tossicità acuta orale (DL<sub>50</sub> mg/kg)** 5.800,0

**Specie** Ratto

**STA orale (mg/kg)** 5.800,0

#### Tossicità acuta - dermica

**Tossicità acuta dermica (DL<sub>50</sub> mg/kg)** 7.426,0

**Specie** Coniglio

## Undercoat (All Colours) (Aerosol)

STA dermico (mg/kg) 7.426,0

### Tossicità acuta - inalazione

Tossicità acuta per inalazione (CL<sub>50</sub> gas ppmV) 54.000,0

Tossicità acuta per inalazione (CL<sub>50</sub> vapori mg/L) 76,0

Specie Ratto

STA inalazione (gas ppmV) 54.000,0

STA inalazione (vapori mg/L) 76,0

### Corrosione/irritazione cutanea

Prova su modello di pelle umana L'esposizione ripetuta può causare secchezza o screpolature della pelle.

### Sensibilizzazione cutanea

Sensibilizzazione cutanea Guinea pig maximization test (GPMT) - Cavia: Non sensibilizzante.

### Mutagenicità delle cellule germinali

Genotossicità - in vitro Mutazione genica: Negativo. Per questa sostanza non esistono prove di proprietà mutagene.

### Cancerogenicità

Cancerogenicità NOEL 0.1 mL, Cutanea, Topo

### Tossicità per la riproduzione

Tossicità per la riproduzione - sviluppo Tossicità materna: - NOAEC: 2200 ppm, Inalazione, Ratto Nessuna prova di tossicità per la riproduzione negli studi su animali.

### Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

STOT - esposizione singola L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Organi bersaglio Sistema nervoso centrale

### Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

STOT - esposizione ripetuta NOAEL 20000 ppm, Orale, Topo Non classificata come sostanza con tossicità per organi bersaglio specifici dopo esposizione ripetuta.

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

#### Tossicità acquatica acuta

Riepilogo Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

#### Tossicità acquatica cronica

Riepilogo Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

#### Informazioni ecologiche sugli ingredienti

## Undercoat (All Colours) (Aerosol)

### Xylene

**Tossicità** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

#### Tossicità acquatica acuta

**Tossicità acuta - pesci** CL<sub>50</sub>, 96 ore: 2.6 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)

**Tossicità acuta - invertebrati acquatici** Cl<sub>50</sub>, 24 ore: 2.2 mg/l, Daphnia magna

**Tossicità acuta - piante acquatiche** CE<sub>50</sub>, 73 ore: 4.36 mg/l, Selenastrum capricornutum

#### Tossicità acquatica cronica

**Tossicità cronica - fasi di vita iniziali dei pesci** NOEC, 56 giorni: >1.3 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)

### Acetone

**Tossicità** È improbabile che si verifichi tossicità acquatica.

#### Tossicità acquatica acuta

**Tossicità acuta - pesci** CL<sub>50</sub>, 96 ore: 6210 mg/l, Pimephales promelas (Vairone a testa grossa)

**Tossicità acuta - invertebrati acquatici** CL<sub>50</sub>, 48 ore: 8800 mg/l, Daphnia pulex

**Tossicità acuta - piante acquatiche** NOEC, 8 giorni: 530 mg/l, Microcystis aeruginosa

**Tossicità acuta - microrganismi** EC<sub>12</sub>, 30 minuti: 1000 mg/l, Fanghi attivi

#### Tossicità acquatica cronica

**Tossicità cronica - invertebrati acquatici** NOEC, 28 giorni: 1106 - 2212 mg/l, Daphnia magna  
LOEC, 28 giorni: 2212 mg/l, Daphnia magna

## 12.2. Persistenza e degradabilità

**Persistenza e degradabilità** La degradabilità del prodotto non è nota.

### Informazioni ecologiche sugli ingredienti

#### Xylene

**Persistenza e degradabilità** Il prodotto è facilmente biodegradabile.

**Fototrasformazione** Acqua - TD<sub>50</sub> : 1.09 giorni

**Biodegradazione** Acqua - Degradazione 87.8%: 28 giorni

#### Acetone

**Persistenza e degradabilità** Il prodotto è facilmente biodegradabile.

**Fototrasformazione** Acqua - TD<sub>50</sub> : 10 giorni

**Biodegradazione** Acqua - Degradazione (90.9%): 28 giorni

## 12.3. Potenziale di bioaccumulo

## Undercoat (All Colours) (Aerosol)

**Potenziale di bioaccumulo** Nessun dato disponibile sul bioaccumulo.

**Coefficiente di ripartizione** Non disponibile.

### Informazioni ecologiche sugli ingredienti

#### Xylene

**Potenziale di bioaccumulo** BCF: 25.9, Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)

**Coefficiente di ripartizione** log Pow: 3.12

#### Acetone

**Coefficiente di ripartizione** log Pow: -0.24

### 12.4. Mobilità nel suolo

**Mobilità** Il prodotto contiene composti organici volatili (COV) che evaporano facilmente da ogni superficie.

### Informazioni ecologiche sugli ingredienti

#### Xylene

**Mobilità** Il prodotto è solubile in acqua.

**Coefficiente di adsorbimento/desorbimento** Acqua - log Koc: 2.73 @ 20-25°C

**Costante della legge di Henry** 623 Pa m<sup>3</sup>/mol @ 25°C Valore stimato.

**Tensione superficiale** 28.75 mN/m @ 25°C

#### Acetone

**Mobilità** Il prodotto è solubile in acqua.

**Costante della legge di Henry** 2.929 Pa m<sup>3</sup>/mol @ 25°C

**Tensione superficiale** 23700 mN/m @ 20°C

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

**Risultati della valutazione PBT e vPvB** Questo prodotto non contiene alcuna sostanza classificata come PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica) o vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile).

### Informazioni ecologiche sugli ingredienti

#### Xylene

**Risultati della valutazione PBT e vPvB** Questa sostanza non è classificata come PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica) o vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile) in base agli attuali criteri UE.

#### Acetone

## Undercoat (All Colours) (Aerosol)

### Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa sostanza non è classificata come PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica) o vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile) in base agli attuali criteri UE.

### 12.6. Altri effetti avversi

Altri effetti avversi                      Nessuno noto.

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni generali | Ridurre al minimo o evitare la produzione di rifiuti se possibile. Riutilizzare o riciclare i prodotti se possibile. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Durante la manipolazione dei rifiuti, tenere presenti le precauzioni di sicurezza relative alla manipolazione del prodotto. Prestare la dovuta cautela durante la manipolazione di recipienti svuotati che non sono stati puliti o risciacquati accuratamente. I recipienti o sacchi vuoti possono trattenere residui di prodotti ed essere quindi potenzialmente pericolosi. |
| Metodi di smaltimento | Non gettare i residui nelle fognature. Non forare né incenerire i recipienti vuoti a causa del rischio di esplosione. Smaltire i prodotti eccedentari e i prodotti che non possono essere riciclati tramite un'impresa di smaltimento rifiuti autorizzata. Rifiuti, residui, recipienti vuoti, abiti da lavoro dismessi e materiali di pulizia contaminati devono essere raccolti in contenitori appositamente adibiti e recanti etichette con l'indicazione del rispettivo contenuto.                                                                                          |

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

### 14.1. Numero ONU

### 14.2. Nome di spedizione dell'ONU

### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

### 14.4. Gruppo d'imballaggio

### 14.5. Pericoli per l'ambiente

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

### 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legislazione UE | Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (come modificato).<br>Regolamento della Commissione (UE) n. 2015/830 del 28 maggio 2015.<br>Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (come modificato).<br>Direttiva del Consiglio del 20 maggio 1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (75/324/CEE ) (e successive modifiche). |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

## SEZIONE 16: Altre informazioni

## Undercoat (All Colours) (Aerosol)

### Abbreviazioni e acronimi utilizzati nella scheda di dati di sicurezza

ADR: Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada.  
 ADN: Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne.  
 RID: Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia.  
 IATA: Associazione internazionale dei trasporti aerei.  
 ICAO: Istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose per via aerea.  
 IMDG: Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose.  
 CAS: Chemical Abstracts Service.  
 STA: Stima della tossicità acuta.  
 CL50: Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio.  
 DL50: Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio.  
 CE<sub>50</sub>: La concentrazione effettiva di una sostanza che causa il 50% della risposta massima.  
 PBT: Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica.  
 vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulabile.

### Abbreviazioni e acronimi delle classificazioni

Aerosol = Aerosol  
 Acute Tox. = Tossicità acuta  
 Eye Irrit. = Irritazione oculare  
 Skin Irrit. = Irritazione cutanea  
 STOT RE = Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta  
 STOT SE = Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola

### Procedure di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008

Acute Tox. 4 - H332: STOT RE 2 - H373: STOT SE 3 - H335, H336: Skin Irrit. 2 - H315: Eye Irrit. 2 - H319: : Metodo di calcolo. Aerosol 1 - H222, H229: : Giudizio di esperti.

### Indicazioni sulla formazione

Questo materiale deve essere utilizzato esclusivamente da personale addestrato.

### Data di revisione

07/12/2020

### Revisione

8

### Sostituisce la data

05/09/2017

### Numero SDS

9584

### Indicazioni di pericolo per esteso

H222 Aerosol altamente infiammabile.  
 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.  
 H226 Liquido e vapori infiammabili.  
 H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.  
 H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  
 H312 Nocivo per contatto con la pelle.  
 H315 Provoca irritazione cutanea.  
 H319 Provoca grave irritazione oculare.  
 H332 Nocivo se inalato.  
 H335 Può irritare le vie respiratorie.  
 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.  
 H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.  
 H373 Può provocare danni agli organi (Sistema nervoso centrale, Fegato, Reni) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Le presenti informazioni si riferiscono esclusivamente allo specifico materiale indicato e potrebbero non essere valide per tale materiale utilizzato in combinazione con altri materiali o in qualsiasi altro processo. Tali informazioni sono, al meglio delle conoscenze e opinioni dell'azienda, accurate e attendibili alla data indicata. Tuttavia non si rilascia alcuna garanzia o dichiarazione in relazione all'accuratezza, all'attendibilità o alla completezza delle suddette informazioni. È responsabilità dell'utente assicurarsi in merito all'idoneità di tali informazioni per un uso specifico.